

Richtwaarden kerngatboortabel voor schroefdraad:

Afm. = schroefdraad maat, Bmt = boormaat.

Metrisch		Metrisch fijn		Unified grof		Unified fijn		Whitworth	
ISO		ISO		UNC		UNF		W	
Afm.	Bmt	Afm.	Bmt	Afm.	Bmt	Afm.	Bmt	Afm.	Bmt
M1	0,75	M1.6x 0,2	1,4	jan-64	1,5	0 -80	1,25	W 1/16"	1,15
M1.1	0,85	M2 x0,25	1,75	feb-56	1,8	jan-72	1,5	W 3/32"	1,8
M1.2	0,95	M2,5x 0,35	2,15	mrt-48	2,1	feb-64	1,8	W 1/8"	2,5
M1.4	1,1	M3 x 0,35	2,65	apr-40	2,3	mrt-56	2,1	W5/32"	3,1
M1.6	1,25	M4 x 0,5	3,5	mei-40	2,6	apr-48	2,4	W3/16"	3,7
M1.8	1,45	M5 x 0,5	4,5	jun-32	2,8	mei-44	2,7	W 7/32"	4,4
M2	1,6	M6 x 0,75	5,2	aug-32	3,4	jun-40	2,9	W 1/4"	5
M2.2	1,75	M8 x 0,75	7,2	okt-24	3,8	aug-36	3,5	W 5/16"	6,5
M2.5	2,05	M8 x 1	7	dec-24	4,5	okt-32	4,1	W 3/8"	7,9
M3	2,5	M10 x 0,75	9,2	1/4" -20	5,1	dec-28	4,6	W 7/16"	9,2
M3.5	2,9	M10 x 1	9	5/16"-18	6,5	1/4" -28	5,5	W 1/2"	10,5
M4	3,3	M12 x 1	11	3/8" -16	8	5/16"-24	6,9	W 9/16"	13
M4.5	3,8	M12 x 1,5	10,5						
M5	4,2	M14 x 1	13						
M6	5	M14 x 1,5	12,5						
M7	6	M16 x 1	15						
M8	6,8	M16 x 1,5	14,5						
M9	7,8	M18 x 1	17						
M10	8,5	M18 x 1,5	16,5						
M11	9,5	M20 x 1	19						
M12	10,2	M20 x 1,5	18,5						